

TGL – Türen

zur Renovierung in Plattenbauten - Höhe 1985 mm sofort ab Lager

Oberflächen:

Astra-Plan Weisslack P05 **Astra-Cell Eiche hell C01**

TGL - Türen unten 50 mm kürzbar, TGL-Falz 13 x 22 mm, mit eingebautem BB-Schloss 55 mm Dorn, Stulp 18 x 235 mm neusilberfarbig. Auch mit großem DIN - Lichtausschnitt (Friese 160 mm, Sockel 400 mm) inklusive passender Glasleisten lieferbar.


Sehr pflegeleichte Oberflächen. Verunreinigungen lassen sich mühelos durch alle handelsüblichen Möbel-Reinigungsmittel beseitigen.



Oberfläche:

Limba streichfähig

TGL - Türen unten 50 mm kürzbar, TGL-Falz 13 x 22 mm, mit Schlossfräsung 55 mm Dorn, für Stulp 18 x 220 mm



TGL - Falz

E = 40 mm
F = 22 mm
G = 13 mm

Passendes Zubehör ab Lager lieferbar:

Einsteckschlösser für TGL - Türen

Einsteck-Zimmertürschloss, nach DIN 18251, Klasse 2, hochliegender Riegel, 8mm Nuß, Schlosskasten verzinkt, Falle und Riegel, Zinkdruckguss, Stulp alufinish

Für streichfähige Türen,
hochliegender Riegel (BB/PZ/WC)

Für ASTRA TGL - Türen (PZ/WC)

Wabeneinlage

Tür-Breite 735 + 885 mm
Limba streichfähig
Dekor Weißlack P05
Dekor Eiche hell C01

Röhrenspaneinlage

Tür-Breite 885 mm
Limba streichfähig
Dekor Weißlack P05
Dekor Eiche hell C01

DIN - Lichtausschnitt

Tür-Breite 885 mm
Dekor Weißlack P05
Dekor Eiche hell C01

Lieferung ab Lager ohne Bandbohrung
Dadurch sind Sie in der Lage die Türen an die vorhandenen
Bandsysteme individuell anzuschlagen.